

Alarme type 4 AGYLUS 230 V

Fiche produit

AATR0230

AGYLUS

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr

Cordia



Radio



Flash



Sonore



- Déclenchement du son incendie.
- Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Étanche (IP 55).
- Appli Smart AGYLUS.

AGYLUS, c'est une installation d'alarmes entièrement radio permettant de répondre à la réglementation incendie type 4 et / ou PPMS.

Si vous appuyez sur un déclencheur manuel rouge, le son incendie se propage sur tous les produits sonores de la gamme AGYLUS.

Applications

- L'alarme type 4 AGYLUS s'impose dans les sites où un équipement d'alarme de type 4 est préconisé.

Produits complémentaires

- Diffuseur AGYLUS 230 V (ADIR0230).
- Alarme PPMS AGYLUS 230 V (AACR3002).
- Télécommande PPMS AGYLUS (ATPA0063).
- Passerelle entrée/sortie filaire AGYLUS (APES1430).



Alarme type 4 AGYLUS 230 V

Fiche produit

AATR0230

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	AATR0230
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'alimentation	Oui
Déclenchement	Alarme incendie + Flash
Diffusion	- Flash - Son incendie NFS 32001 - 4 sons PPMS début et fin d'alarme
Niveau sonore	90 dB en mode normal 95 dB en mode boost
Visualisation de l'alarme déclenchée	Led alarme
Flash lumineux	Par 3 Leds 20 lumens
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min maxi
Technologie radio	LoRa
Fonction répéteur	Intégrée
Portée	- 6 km maximum en champ libre - 600 m maximum dans un bâtiment
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	Illimité
Connectivité Android	Bluetooth Low Energy
Appli Smart AGYLUS	- Auto-diagnostic - Déclenchement PPMS - Personnalisation
Alimentation	230 V / 50 Hz secourue par batterie Lithium
Autonomie secteur absent	> 10 jours
Indice de protection	IP 55
Matériaux	ABS
Poids	925 g
Dimensions	L.187 x H.302 x P.59 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

